



HỢP TÁC – THÀNH CÔNG – BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG YÊN – CẦU
GIẤY – HÀ NỘI

CƠ SỞ LẮP RÁP: MẬU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG
ĐIỆN THOẠI: 0977216308 FAX: 0462817162

Website: <http://www.dienmayachau.com>

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| MODEL | DHY145KE |
| Tần số | 50 Hz |
| Công suất liên tục / dự phòng | 132KVA / 145KVA |
| Hãng sản xuất – ký hiệu đầu phát | 274E |
| Điện áp định mức | 230 / 400 V |
| Số vòng quay | 1500 |
| Hệ số công suất $\cos\phi$ Lag | 0.8 |
| Số pha / dây | 3 pha / 4 dây |
| Cấp bảo vệ / Cấp cách điện | IP23/ H |
| Điều chỉnh điện áp | Tự động AVR |
| Hãng sản xuất – ký hiệu động cơ | HY6A3L-DA |
| Kiểu động cơ | Diezen , 4 thì |
| Tỷ số nén | 16 |
| Đường kính x hành trình piston mm | 102 x 120 mm |



HỢP TÁC – THÀNH CÔNG – BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG YÊN – CẦU
GIẤY – HÀ NỘI

CƠ SỞ LẮP RÁP: MẬU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG

ĐIỆN THOẠI: 0977216308 FAX: 0462817162

Website: <http://www.dienmayachau.com>

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Dung tích xi lanh | 5.9L |
| Vòng quay định mức | 1500 vòng / phút |
| Phương pháp làm mát | Bằng nước tuần hoàn kín |
| Ăc Quy | 24V |
| Tiêu hao nhiên liệu 100% tải | 26L/h |
| Kích thước có vỏ chống ồn | 3400 x 1000 x 1700 mm |
| Khối lượng | 2080 Kg |
| Kết cấu khung – vỏ bọc | Bao gồm vỏ chống ồn |
| Bảng điều khiển | Kỹ thuật số |
| Tiêu chuẩn thiết kế | Iso8528 / IOS3046 |