



HỢP TÁC – THÀNH CÔNG – BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG YÊN – CẦU
GIẤY – HÀ NỘI

CƠ SỞ LẮP RÁP: MẬU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG
ĐIỆN THOẠI: 0977216308 FAX: 0462817162

Website: <http://www.dienmayachau.com>

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

MODEL	DHY412KE
Tần số	50 Hz
Công suất liên tục / dự phòng	375KVA / 413KVA
Hãng sản xuất – ký hiệu đầu phát	444F
Điện áp định mức	230 / 400 V
Số vòng quay	1500
Hệ số công suất $\cos\phi$ Lag	0.8
Số pha / dây	3 pha / 4 dây
Cấp bảo vệ / Cấp cách điện	IP23/ H
Điều chỉnh điện áp	Tự động AVR
Hãng sản xuất – ký hiệu động cơ	HY1400-F3
Kiểu động cơ	Diezen , 4 thì
Tỷ số nén	14
Đường kính x hành trình piston mm	140 x 152 mm



HỢP TÁC – THÀNH CÔNG – BỀN VỮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN MÁY Á CHÂU

VPGD : P802 TÒA NHÀ B10C KĐT NAM TRUNG YÊN – CẦU
GIẤY – HÀ NỘI

CƠ SỞ LẮP RÁP: MẬU LƯƠNG – KIẾN HƯNG – HÀ ĐÔNG
ĐIỆN THOẠI: 0977216308 FAX: 0462817162

Website: <http://www.dienmayachau.com>

Dung tích xi lanh	14L
Vòng quay định mức	1500 vòng / phút
Phương pháp làm mát	Bằng nước tuần hoàn kín
Ăc Quy	24V
Tiêu hao nhiên liệu 100% tải	86L/h
Kích thước có vỏ chống ồn	4500 x 1463 x 2165 mm
Khối lượng	4330 Kg
Kết cấu khung – vỏ bọc	Bao gồm vỏ chống ồn
Bảng điều khiển	Kỹ thuật số
Tiêu chuẩn thiết kế	Iso8528 / IOS3046